

安衛環保宣導

第109-08期

◆ 鐵路沿線施工應注意事項

- 鐵路沿線工程施作時，應依本局「**鐵路沿線施工安全作業標準**」辦理各項作業外，並依「**瞭望員之任務、配置、執行作業標準**」指派**瞭望員**執行相關作業。
- 施工範圍應**加強巡檢**，並特別注意所設**防護措施**、**施工機具及物料**、**下腳料**等是否有**侵入行車淨空**之虞。
- 施工機具嚴禁**侵入鐵路行車淨空迴旋**。
- 施工物料應慎選堆放地點，且**禁止堆靠於圍籬**上，避免有影響列車司機員視線情形，以維行車安全。
- 臨近軌道工程之施工機具均應**確實接地**。



◆ 臨近鐵路作業個人注意事項

- 施工人員應確實配戴**安全帽**、穿著**醒目之反光背心**，並隨身**配帶口哨**。
- 於軌道側施工時，應保持警覺隨時注意現場是否有影響列車行駛情形，並落實**自護、互護、監護**精神。
- 施工時**嚴禁穿越軌道**，若確因工作需要須進入軌道區域時(須指派**瞭望員及禁止單人作業**)，應避免於彎道處穿越軌道，且應先左右張望，確認無來車後，方可通過。
- 若確因工作需要須進入軌道區域時，**嚴禁撥接行動電話**，且應留心腳步，避免遭道碴拌倒。
- 手持較長工作器具於臨軌道側行進時，該器具應保持與**軌道平行**及避免**侵入鐵路淨空**，另行經平交道區域時切記勿將器具直立，以免**觸擊電車線**，造成**感電傷害**。

